

Henkilökohtaiset suojavarusteet



Visiirillinen kypärä – 12 cal/cm²

AS1200HT on viimeisin uutuutemme, joka täyttää ATPV-normin; 12 cal/cm², kypärä ja visiiri testattu yhdessä. Visiiri voidaan nostaa kypärän päälle, jossa se pysyy jämekästi. Leukasuojus estää kuumuutta ja hiukkasia tunkeutumasta visiirin alle. Nanotekniikkaa hyödyntävän valmistustavan ansiosta näkyvyys visiirin läpi on erinomainen valokaarisuojasta tinkimättä. Visiiri on helppo vaihtaa ilman työkaluja. Visiirin tuuletuskanavat ehkäisevät huurtumista ja parantavat sisäänhengitysilmaa heikentämättä suoja kuumia kaasuja vastaan. Visiirin nivelissä on kiinnikkeet työlampuille.

SAB-nro	Malli	Kuvaus	Paino, kg
64CLY540AS1200HT	Kypärä, AS1200HT	ATPV-testattu, 12 cal/cm ^{2**}	0,50 kg
64CLY581121	Huppu, CLY581	EN61482 1, EN531AB1C1, ASTM1959 12,1 cal/cm ²	0,12 kg

**testit EN-luokitusta varten käynnissä



Catu kypärä

Turvakypärä integroidulla VALOKAAREN kestäväällä visiirillä ja leukasuojalla. Leukasuojus estää valokaaren tunkeutumisen visiirin alle.

Visiiri on hyväksytty ao. standardien mukaisesti:

- IEC 61482-1-2 luokka 2 (7kA-500ms-300mm-Energy 10.185 cal/cm²)GS-ET 29 .
- IEC 61 482-1-1 - 12 cal/cm² ATPV-arvo.

Kypärä on hyväksytty ao. standardien mukaisesti:

- IEC 397 440V
- EN 50365 1000V AC, 1500V DC.

SAB-nro	Malli	Kuvaus	Paino grammaa
70MO180ARC12		Valokaaritestattu kypärä visiirillä ja leukasuojalla 12 cal/cm ²	790 grammaa